

ООО «Завод «Световые технологии»

**Светильник стационарный,
серия “Phantom”.**

Паспорт

1. Назначение

Светильник предназначен для освещения административно-общественных помещений.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.

Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Артикул	Масса, кг	Д×Ш×В/длина подвеса, мм	cos φ
Phantom 255	6,4	1400×280×100/ max 2000	0.96
Phantom 255 DALI	6,5	1400×280×100/ max 2000	0.96
Phantom 280	6,4	1400×280×100/ max 2000	0.96
Phantom 280 DALI	6,5	1400×280×100/ max 2000	0.96

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Комплект питания, в сборе, шт.	1
Комплект подвеса, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Установка и эксплуатация

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Установка производится согласно приведенной в данном паспорте схеме.

4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	
Контролер	
Упаковщик	

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя:

390010, г. Рязань,
ул. Магистральная д.11-а.

Phantom 255 / 280 DALI



~220 В 50Гц КЛЛ 2 x 55 Вт 2G11

Phantom 280 / 280 DALI



~220 В 50Гц КЛЛ 2 x 80 Вт 2G11

