

Особенности монтажа CSVT HIGHTECH 160

Конструкция и размеры светильника серии HIGHTECH 160 позволяют устанавливать его как на поверхность потолка, как накладной светильник, так и на подвесах.

Установка на опорную поверхность,

- Вынуть светильник из упаковки
- Вынуть декоративные заглушки угловых крепежных элементов
- Подключить кабель питания светильника к сети переменного тока 230 В, 50/60 Гц согласно цветовой маркировке проводов (фаза(L) – коричневый, ноль(N) – синий, земля – жёлто-зелёный)
- Закрепить светильник к потолку через отверстия в угловых крепежных элементах шурупами или саморезами согласно типу монтажной поверхности. Диаметр отверстий в угловых крепежных элементах равен 5 мм
- Установить декоративные заглушки

Крепление на подвесах

- Вынуть светильник из упаковки
- Вынуть декоративные заглушки угловых крепежных элементов
- Вставить подвесной крепеж в отверстия угловых крепежных элементов
- Установить декоративные заглушки
- Присоединить подвесную систему к несущему элементу или потолку
- Подключить кабель питания светильника к сети переменного тока 230 В, 50/60 Гц согласно цветовой маркировке проводов (фаза(L) – коричневый, ноль(N) – синий, земля – жёлто-зелёный)